

Austauschübersicht für bestehende GERCO®-Truhen:

Im Bestand	Austauschgerät(e)
 <p>Minox K23A Maße (H/B/T): 850 mm x 600 mm x 600 mm</p>	 <p>BWA KHZ CONDENS-Truhe, Maße (H/B/T): 850mm x 750 mm x 600 mm Art.Nr.: 046-800200 ACHTUNG: 150 mm zusätzlich Breite nötig!</p>  <p>BWA CONDENS-Wandgerät, Maße (H/B/T): 810 mm x 550 mm x 535 mm Art.Nr.: 046-800400</p>
 <p>Minox K23A + Beistellspei- cher (BSE101), Maße (H/B/T): 850 mm x 1100 mm x 600 mm</p>	 <p>BWA KHZ B CONDENS-TRUHE 80 TWW, Maße (H/B/T): 850mm x 1100 mm x 600 mm Art.Nr.: 046-800100</p>
 <p>Minox K23A + Aufsatzspeicher (BSE101), Maße (H/B/T): 2000 mm x 600 mm x 600 mm</p>	 <p>BWA WZ CONDENS-WÄRME- ZENTRUM 150 TWW, Maße (H/B/T): 1793 mm x 550 mm x 670 mm . Art.Nr.: 046-800300</p>
 <p>Compact GO24A + Durchflussbatterie Maße (H/B/T): 850 mm x 865 mm x 600 mm</p>	 <p>BWA KHZ B CONDENS-TRUHE 80 TWW, Maße (H/B/T): 850mm x 1100 mm x 600 mm Art.Nr.: 046-800100 ACHTUNG: 235 mm zusätzlich Breite nötig! Oder mit BWA KHZ mit externen WWasserspeicher</p> 



Absolut freier Zugang! Abgasführung wahlweise links, rechts oder nach hinten.



Moderne Regeltechnik für Heizkomfort und sparsamen Betrieb. Die INTEGRA 3000 Leistungsbeschreibung: Solarregler integriert, Mischerregelung, Pumpenlogik Pumpen- und Mischerstandschatz, Schaltuhr für Zirkulationspumpe, Warmwasservorrangschaltung, Zeitgesteuerte Vorrangschaltung, Betriebsstundenzähler E-Bus für Fernbedienung, weitere Gruppenregler, Variable Frostwächterfunktion, Variable Heizgrenze, Antilegionellenschaltung, Verstellschutz, Sommer/Winterautomatik, Option für Fernbedienung.

Installationsvorschlag BWA KHZ

Hochleistungs Truhenspeicher 80 Liter Inhalt

